




CONIK PENDULAR



| | lit | kg* | kg** | KG | A | B |
|--------|-----|-----|------|-----|------|------|
| mod. | lt | kg* | kg** | kg | mm | mm |
| ACP300 | 300 | 450 | 321 | 120 | 1070 | 1250 |
| ACP400 | 400 | 600 | 428 | 125 | 1160 | 1280 |
| ACP500 | 500 | 750 | 535 | 130 | 1260 | 1280 |

* Con abono con densidad 1.50 / ** Con abono con densidad 1.07 /
* With fertilizer with density 1.50 ** With fertilizer with density 1.07

🇪🇸 Chasis en tubo galvanizado. Sistema de distribución pendular con regulador de precisión. Alcance de trabajo de 6-15 mt. Tolva en polietileno de alta densidad. Rejilla interior de filtración del producto.

🇬🇧 Galvanized tube chassis. Pendular distribution system with precision regulator. Work range of 6-15 mt. Hooper made of high-density polyethylene. Inner grille for filtering the product.

🇫🇷 Châssis en tube galvanisée. Distribution pendulier avec régulateur de précision. Largeur de travail de 6-15 mt. Trémie en polyéthylène d'haute densité. Grille intérieure de filtration du produit.

PRISMIK PENDULAR



| | lit | kg* | kg** | KG | A | B |
|--------|-----|------|------|-----|------|------|
| mod. | lt | kg* | kg** | kg | mm | mm |
| AMP470 | 470 | 705 | 503 | 140 | 1030 | 1290 |
| AMP570 | 570 | 855 | 610 | 145 | 1120 | 1310 |
| AMP670 | 670 | 1005 | 717 | 150 | 1250 | 1310 |

* Con abono con densidad 1.50 / ** Con abono con densidad 1.07 /
* With fertilizer with density 1.50 ** With fertilizer with density 1.07



PERFEK PENDULAR

| | lit | kg* | kg** | KG | A | B |
|---------|------|------|------|-----|------|------|
| mod. | lt | kg* | kg** | kg | mm | mm |
| AFP900 | 900 | 1350 | 963 | 240 | 1115 | 1910 |
| AFP1200 | 1200 | 1800 | 1284 | 265 | 1315 | 1910 |
| AFP1500 | 1500 | 2250 | 1602 | 270 | 1465 | 1910 |

* Con abono con densidad 1.50 / ** Con abono con densidad 1.07 /
* With fertilizer with density 1.50 ** With fertilizer with density 1.07