

THUNDER

🇪🇸 Trituradora especial para trabajos en restos de poda de hasta 8 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, maíz, hierba, etc.

🇬🇧 Special mulcher for working with pruning residues of up to 8 cm in diameter, in olive groves, vineyards, fruit orchards, citrus, corn, grass, etc.

🇫🇷 Broyeur spécialement conçu pour les travaux sur les restes d'élagage jusqu'à 8 cm de diamètre sur les arbres fruitiers, agrumes, oliveraies, vignes, maïs.



THUNDER REVERS

THUNDER	T. REVERS	mm			KG		n°		C.V	R.P.M	n°	A	B	C
		mm	mm	mm	kg	kg	TTN/TTR	TTN/TTR						
TTN130	TTR130	1300	530	555	14	28+14	28-38	540	4	1500	940	1250		
TTN150	TTR150	1500	565	590	16	32+16	38-48	540	4	1700	940	1250		
TTN160	TTR160	1600	595	620	16	32+16	48-58	540	4	1800	940	1250		
TTN180	TTR180	1800	635	660	20	40+20	55-65	540	4	2000	940	1250		
TTN200	TTR200	2000	685	719	22	44+22	65-70	540	5	2200	940	1250		
TTN220	TTR220	2200	755	780	22	44+22	70-85	540	5	2400	940	1250		
TTN250	TTR250	2500	810	835	24	48+24	85-120	540	5	2700	940	1250		
TTN280	TTR280	2800	890	915	24	48+24	95-130	540	5	3000	940	1250		
TTN300	----	3000	970	----	26	100-140	100-140	540	5	3200	940	1250		



PERFECT REVERS



PERFECT

🇪🇸 Trituradora concebida para trabajos muy duros con chasis y boca de entrada más grande para triturar restos de poda de hasta 12-15 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, hierba, etc.

🇬🇧 Special mulcher designed for heavy work with pruning residues of up to 12-15 cm diameter, in olive groves, vineyards, fruit orchards, citrus, grass, etc.

🇫🇷 Broyeur spécialement conçu pour les travaux très durs sur les restes d'élagage jusqu'à 12-15 cm de diamètre, sur les oliveraies, les vignes, les arbres fruitiers, les arbres à agrumes, l'herbe, etc.

PERFECT	P. REVERS	mm			KG		n°		C.V	R.P.M	n°	A	B	C
		mm	mm	mm	kg	kg	TPF/TTR	TPF/TTR						
TPF160	TTR130	1600	670	695	16	32+16	48-60	540	4	1800	1050	1400		
TPF180	TTR150	1800	755	780	20	40+20	55-75	540	5	2000	1050	1400		
TPF200	TTR160	2000	835	860	22	44+22	65-80	540	5	2200	1050	1400		
TPF220	TTR180	2200	920	945	22	44+22	80-100	540	5	2400	1050	1400		
TPF250	TTR200	2500	1045	1070	24	48+24	90-125	540	5	2700	1050	1400		
TPF280	TTR220	2800	1095	1170	24	48+24	95-135	540	5	3000	1050	1400		